

MODEM RESIDENCIAL VRV9519KWAC23 DEL PROVEEDOR ARCADYAN (Doble Banda)

- El Módem residencial Arcadyan proporciona una interfaz inalámbrica de doble banda compatible con 802.11n y 802.11ac, 4 puertos Gigabit Ethernet. Utiliza la tecnología VDSL2 para ofrecer el servicio de conexión a Internet a través de una línea telefónica estándar. El VRV9519KWAC23 cuenta con un puerto GE WAN dedicado que ofrece mayor flexibilidad para acceder al servicio de Internet, posee herramientas como conexión ISP (IP/PPP), NAT, DHCP, Firewall y políticas de QoS. Cuenta con interfaz gráfica de usuario para su instalación, configuración y administración.



Características:

- Hardware

Un puerto WAN RJ-45 10/100/1000 Mbps, cuatro puertos GE LAN RJ-45 10/100/1000 Mbps, un puerto RJ-11 para VDSL2, un puerto FXS RJ-11, 2x2 802.11n 2.4 GHz con antena externa, 3x3 802.11 ac 5 GHz con antena interna, botón Reset y botón Wifi/WPS.

- Inalámbricas

IEEE 802.11 b/g y 802.11a/n para 5 GHz, conexión WPS, control de acceso a la red inalámbrica (MAC), soporte WMM, Seguridad Wifi (WEP/WPA/WPA2).

- Administración

Local, remota TR-069, servidor web HTTP, protección de nombre de usuario y contraseña, actualización del Firmware a través de HTTP y FTP, UPnP y función de diagnóstico.

- Red

IPv4/IPv6, TOS, Diffserv QoS para voz y video, IGMP snooping y proxy para aplicaciones de TV por IP, 802.1 P/Q, múltiples procesamientos para diferentes tipos de paquetes, proxy DNS, NAT, NAPT, Servidor virtual, DMZ, Firewall con lista de control de acceso (ACL), Firewall con detección de patrones Hacker (DoS).

- VDSL

Cumple con la recomendación ITU-T G.993.2 – Anexo A con Plan de banda Asimétrica 998 (perfil 8x,12x 17a), ITU-T G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.3 (ADSL2), ITU-T G.992.5 estándar ADSL2+, modo ATM: MER, puenteo 1483, PPPoE, PPPoA, soporte de enrutamiento 1483 (IPoA).